



ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ:

**ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΟΕ**  
**ΣΤΥΛ.ΓΟΝΑΤΑ 7 & ΘΕΣΠΙΩΝ 2**  
**121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

**11**

**ΕΛΟΤ EN 998-1**

**FGL-THERMO III**

Εξωτερικό/εσωτερικό επίχρισμα γενικής χρήσεως  
**GP-CS IV**

Αντίδραση στη φωτιά	Τάξη A1
Πρόσφυση	$\geq 0,60 \text{ N/mm}^2$ τρόπος θραύσης FP : A,B ή C
Υδαταπορρόφηση	W 2
Διαπερατότητα υδρατμών	$\mu \leq 20$
Θερμική αγωγιμότητα	$\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,47 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ για P=50% $\lambda_{10, \text{dry}} \leq 0,54 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$ για P=90% Τιμές πίνακα κατά ΕΛΟΤ EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη-απόψυξη)	NPD (Δεν καθορίζεται η επίδοση)